



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax TW 55ES freesmachine



Standaard uitgevoerd met:

- Hoogprecisie aluminium rolwagen (afm. 360 x 1200 mm) compleet met aluminium geleider met 2 aanslagnokken, excenterklem en supporttafel.
- Uitlezing van de hoogte van de freesspil middels een klokje geplaatst op het handwiel.
- 4 Tafelringen.
- Freeskap verstelbaar aan de uitvoerzijde, voorzien van micro-instelling alsmede verticale en horizontale drukstukken.
- Rondfreeskap
- Afzuigmond op de freeskap Ø120 mm en onder het tafelblad van Ø120 mm.
- Bediening van de machine aan de voorzijde.
- Motorrem
- Omkeerbare draairichting van de freesspil
- Toerentalindicatie
- Elektrische voorbereiding voor aanvoerapparaat

Technische gegevens:

Tafelgrootte standaard	1.200 x 605 mm
Spildiameter standaard	40 mm
Spildiameter op aanvraag	30-32-35-50 mm
Toerentallen	3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min.
Lengte van de spil	125 mm (70 mm bij asdiameter Ø30 mm)
Max. freesdiameter boven de tafelopening	210 mm
Max. freesdiameter onder de tafelopening	240 mm
Standaard motorvermogen	S1 4 kW (5,5 PK) S6 5 kW (6,6 PK)

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.