



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Class TF 130 freesmachine



Standaard uitvoering:

- 5 Toerentallen tot 10.000 omw./min.
- Speciale V-snaar voor krachtoverbrenging van de grootste vermogens, met snelwisselinrichting.
- Verstelbare geleider voorzien van houten aanslagbladen met fijninstelling (250 mm gereedschapdiameter).
- Afzuigkap aan de geleider \varnothing 120 mm.
- Afzuigkap onder het tafelblad \varnothing 120 mm.
- Handmatige hoog/laag verstelling van de freesspil.
- Mechanische uitlezing van de werkhoogte.
- Toerentalindicatie d.m.v. led verlichting.
- Thermische en nulbeveiliging.
- Noodstop.
- Laagspanningscircuit 110 Volt, stuurstroom.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Direct geschakelde motor
- Omkeerbare draairichting van de freesspil.
- Veiligheidsschakelaar op de machinedeur.
- Veiligheidsschakelaar t.b.v. de spilblokkering.
- Elektrische voorbereiding voor de plaatsing van een aanvoerapparaat.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Tafelafmetingen	1.200 x 730 mm
Slag van de freesgeleider	125 mm
Standaard spildiameter	40 mm
Spildiameter op verzoek	30, 35 en 50 mm
Opspanlengte van de spil bij \varnothing 30-35 mm	140 mm
Opspanlengte van de spil bij \varnothing 40-50 mm	180 mm
Toerentallen	3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 omw/min.
Max. diameter gereedschap onder de tafel	320 x 85 mm (300 x 85 mm bij fast 29.13.21)
Diameter afzuigmonden	2 x 120 mm
Standaard motorvermogen	S1 5,5 kW (7,5 PK) S6 7 kW (9,5 PK)

Machine uitgevoerd conform de CE-normen:

Automatische motorrem met vastgestelde tijdsduur voor ontkoppeling van de rem.

- Freesbeveiliging voor werken zonder geleider bij gevormde werkstukken.
- Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en gegevens over het geluidsniveau volgens de CE-normen.
- Goedkeuringscertificaat.

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.