



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

---

## SCM Minimax S 41ES vandiktebank

---



### **Standaard uitvoering:**

- Gietijzeren vandiktetafel.
- Instelling d.m.v. vaste handwielen.
- Mechanisch digitale uitlezing van de hoogte van de vandiktetafel (1/10 mm).
- Tafelhoogteverstelling via 4 kolommen.
- Helicodaal gegroefde invoerwals
- Gesatineerde stalen uitvoerwals
- Motorrem

### **Technische gegevens:**

Max. werkbreedte	410 mm
Afmetingen vandiktetafel	775 x 410 mm
Doorvoersnelheid vandiktebank	6/12 m/min.
Min.-max. doorvoerhoogte vandiktebank	3-240 mm
Min. materiaallengte vandiktebank	180 mm
Afmeting schaafas	Ø 95 mm Z=4
Afmeting schaafmessen	HSS 410 x 30 x 3 mm
Toerental	5.000 omw./min.
Max. spaanafname	5 mm
Motorvermogen	S1 4 kW (5,5 PK), 400 Volt, 50 Hz S6 5 kW (6,6 PK), 400 Volt, 50 Hz
Diameter afzuigmonden	Ø 120 mm

### **Meer informatie:**

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.